



DEXÖ ATF CVT FLUID FULL SINTÉTICO

DEXÖ ATF CVT FLUID FULL SINTÉTICO: Es un fluido de transmisión automática (ATF) de alto rendimiento completamente sintético desarrollado específicamente para su uso en unidades de transmisión variable continua (CVT) modernas. Está formulado para cumplir con las especificaciones de JATCO y Nissan FF y SF, así como con una variedad de otros fabricantes que usan CVT de correa de empuje.

DEXÖ ATF CVT se produce utilizando aceites base sintéticos seleccionados y una tecnología de aditivos especiales desarrollada específicamente para cumplir con los requisitos especiales de las transmisiones CVT con correas de empuje y tracción. Cuenta con el más alto sistema de control de calidad de producción para garantizar el producto más consistente posible.

NIVEL DE DESEMPEÑO

Cumple y excede los requisitos para:

Audi/VW TL 52 180, BMW EZL799, Dodge/Jeep NS-2/CVTF+4/MOPAR CVT 4, Honda HMMF/HCF-2, Kia/Hyundai SP-CVT 1, MB CVT 28/236.20, Toyota/Lexus CVT CT/FE.



BENEFICIOS Y VENTAJAS

- ✓ Ofrece la tecnología más avanzada para un excelente rendimiento del coeficiente de fricción metal/metal y estabilidad del coeficiente de fricción.
- ✓ Brinda las mejores propiedades de protección contra el desgaste para un funcionamiento confiable y la vida útil más prolongada.
- ✓ Ofrece una excelente estabilidad frente al envejecimiento y la oxidación.
- ✓ Asegura un excelente comportamiento a bajas temperaturas.
- ✓ Ofrece una excelente estabilidad térmica y oxidativa.
- ✓ Proporciona fluidez a baja temperatura, estabilidad al corte y alta protección contra el desgaste.



Características Típicas:

Pruebas	Resultados
Color	L 6.5
Densidad @ 15°C, g/cm ³	0.848
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	32.8
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	7.21
Índice de Viscosidad	193
Punto de Inflamabilidad COC, °C	210
Punto de Fluidez, °C	-48
Viscosidad Brookfield @ -40°C	10,200