



MAX-GRÖB FULL SINTÉTICO SAE 75W-90 API GL-5

MAX-GRÖB FULL SINTÉTICO SAE 75W-90 API GL-5: Es un lubricante de base sintética para engranajes de presión extrema mezclado con materiales base premium y totalmente aprobado con el estándar MT-1.

Está formulado para brindar un rendimiento y protección superiores en aplicaciones de engranajes automotrices y brindar estabilidad química y térmica en un amplio rango de temperatura, bajo operación de drenaje prolongado. Puede funcionar a baja temperatura y ofrece una excelente protección contra la oxidación resultante de la contaminación del agua y las condiciones húmedas.

NIVEL DE DESEMPEÑO

Cumple y excede los requisitos para nivel API GL-5, especificación militar de EEUU. MIL-L-2105D, boletín de división de ejes EATON 90-104.

BENEFICIOS Y VENTAJAS

- ✓ Maximiza la vida útil del equipo.
- ✓ Protege contra el óxido, la corrosión y proporciona un alto nivel de protección contra la oxidación.
- ✓ Ofrece un rendimiento sobresaliente contra el desgaste a baja velocidad/alto par.
- ✓ Ofrece cambios de marcha suaves y fáciles.





Características Típicas:

Pruebas	Resultados
Grado de Viscosidad	75W-90
Densidad @ 15°C, g/cm ³	0.884
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	102.6
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	15.50
Índice de Viscosidad	160
Punto de Inflamabilidad COC, °C	210
Punto de Fluidez, °C	-45
Viscosidad Brookfield, cP	97,000"-40°C