



## **KRAFT SEMISINTÉTICO SAE 5W-30 API SP**

**KRAFT SEMISINTÉTICO SAE 5W-30 API SP:** Es un aceite de motor parcialmente sintético, multigrado y de alta viscosidad para usar en motores de gasolina, producido utilizando aceites base semi sintética, su alto nivel de rendimiento se logra a través de la interacción de su composición especial de aceite base y aditivos avanzados.

## **NIVEL DE DESEMPEÑO**

API SP, ACEA A3/B4-04, MB 229.1, Ford Motor Co.M2C-153E, aceite de larga duración BMW-98, VW 505 00/500 00, apto para motores japoneses.

## **BENEFICIOS Y VENTAJAS**

- ✓ Proporciona una película lubricante estable, incluso con aceite caliente y bajo cargas excesivas.
- ✓ Ofrece un mayor nivel de protección contra la oxidación y un consumo de aceite muy bajo.
- ✓ Ofrece una protección fiable contra el "lodo negro".
- ✓ Previene la adherencia, lacado y coquización de cilindros, pistones, válvulas y turbocompresores.
- ✓ Reduce los costos de mantenimiento a través de una mayor vida útil del motor.
- ✓ Proporciona propiedades superiores antifricción y de limpieza del motor.



### Características Típicas:

Pruebas	Resultados
Grado de Viscosidad	5W-30
Color	L 2.5
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	76.6
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	11.56
Índice de Viscosidad	158
Densidad @ 15°C, g/cm <sup>3</sup>	0.862
Foam Sequence I, II, III, ml/ml, Stability	0/0
TBN, mg KOH/g	7.5
Punto de Inflamabilidad COC, °C	224
Punto de Fluidez, °C	-36