



MAX-GRÖB SAE 80W-90 MINERAL API GL-5

MAX-GRÖB SAE 80W-90 MINERAL API GL-5: Es un lubricante de alta calidad para engranajes automotrices que contiene aditivos EP (extrema presión) de fósforo y azufre, que proporcionan un nivel extremadamente alto de estabilidad química y térmica.

Es resistente a la alta oxidación y garantiza cambios de marcha suaves y un funcionamiento fiable. Está formulado para minimizar la degradación térmica, las manchas, la oxidación y la corrosión y es muy recomendable para su uso en transmisiones sincronizadas, ya que brinda protección adicional para cargas severas.

NIVEL DE DESEMPEÑO

Cumple y excede los requisitos para nivel API GL-5, AGMA-250.04; David Brown-Table M; ARAMCO-26 SAMSS – 045.

BENEFICIOS Y VENTAJAS

- ✓ Ofrece protección completa para transmisiones con componentes de bronce.
- ✓ Protege contra el óxido y la corrosión.
- ✓ Ahorra energía y proporciona una excelente protección contra el desgaste.
- ✓ Ofrece una buena reducción de ruido.
- ✓ Garantiza cambios de marcha suaves y fáciles.



Características Típicas:

Pruebas	Resultados
Grado de Viscosidad	80W-90
Densidad @ 15°C, g/cm3	0.884
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	143.1
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	14.96
Índice de Viscosidad	105
Punto de Inflamabilidad COC, °C	216
Punto de Fluidez, °C	-27
Viscosidad Brookfield, cP	95,000 " -26°C