



## **STÄRK SEMISINTÉTICO SAE 10W-30 API SM/CF**

**STÄRK SEMISINTÉTICO SAE 10W-30 API SM/CF:** Es un aceite de motor semisintético, multigrado y de baja viscosidad para usar en motores de automóviles de gasolina y diésel. Producido utilizando aceites base seleccionados de base mineral y sintética, su alto nivel de rendimiento se logra a través de la interacción de su composición especial de aceite base y aditivos avanzados.

El diseño moderno de los grados semisintéticos de Petrovöll STÄRK hace posible una amplia gama de aplicaciones y garantiza un rendimiento fiable en todas las condiciones de funcionamiento.

## **NIVEL DE DESEMPEÑO**

API SM/CF, ACEA A3/B4-04, MB 229.1, Ford Motor Co.M2C-153E, aceite de larga duración BMW-98, VW 505 00/500 00, apto para motores japoneses.

## **BENEFICIOS Y VENTAJAS**

- ✓ Proporciona una película lubricante estable, incluso con aceite caliente y bajo cargas excesivas.
- ✓ Ofrece un mayor nivel de protección contra la oxidación y un consumo de aceite muy bajo.
- ✓ Ofrece una protección fiable contra el "lodo negro".
- ✓ Previene la adherencia, lacado y coquización de cilindros, pistones, válvulas y turbocompresores.
- ✓ Reduce los costos de mantenimiento a través de una mayor vida útil del motor.

✓ Proporciona propiedades superiores antifricción y de limpieza del motor.



### Características Típicas:

| Pruebas                                    | Resultados |
|--------------------------------------------|------------|
| Grado de Viscosidad                        | 10W-30     |
| Color                                      | L 2.5      |
| Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt          | 74.3       |
| Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt         | 11.89      |
| Índice de Viscosidad                       | 150        |
| Densidad @ 15°C, g/cm3                     | 0.877      |
| Foam Sequence I, II, III, ml/ml, Stability | 0/0        |
| TBN, mg KOH/g                              | 7.5        |
| Punto de Inflamabilidad COC, °C            | 222        |
| Punto de Fluidez, °C                       | -33        |