

## **CNG-TEC 15W-40 MINERAL API CF-4**

**CNG-TEC 15W-40 MINERAL API CF-4:** Es un aceite de motor de servicio pesado de alto rendimiento formulado específicamente para motores de camiones y autobuses alimentados con GNC y GNL de encendido por chispa que funcionan en condiciones más severas que los motores diésel. Sus propiedades detergentes y dispersantes avanzadas reducen de manera efectiva la formación de depósitos de carbón, laca y lodo, lo que da como resultado, motores más limpios, una vida útil más larga del aceite y costos de filtro reducidos.


Ofrece una solución completa tanto para el aceite de motor Diésel de servicio pesado convencional como para los mejores motores de GNC de su clase. Sus excelentes propiedades de TBN y alcalinidad inversa protegen eficientemente los componentes del motor de los materiales ácidos que se forman durante la combustión o como resultado de la degradación.

## **NIVEL DE DESEMPEÑO**

Cumple y supera los requisitos para: API CF-4, MAN 3271-1, MB 226.9, Renault RGD, MAN 271, MB 228.1, API CF-4, ACEA E2.

## **BENEFICIOS Y VENTAJAS**

- ✓ Garantiza un control eficaz de las cenizas.
- ✓ Ofrece un control excepcional de la oxidación y la nitración.
- ✓ Reduce las marcas y raspaduras y brinda protección contra el desgaste.
- ✓ Ofrece un detergente equilibrado y una dispersión que garantiza un motor limpio.
- ✓ Proporciona un mejor rendimiento de limpieza.



### Características Típicas:

Pruebas	Resultados
Grado de Viscosidad	15W-40
Color	L 3.0
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	116.0
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	15.3
Índice de Viscosidad	140
Densidad @ 15°C, g/cm <sup>3</sup>	0.875
Ceniza Sulfatada wt%	0.95
TBN, mg KOH/g	6.4
Punto de Inflamabilidad COC, °C	224
Punto de Fluidez, °C	-27