



STÄRK SEMISINTÉTICO SAE 10W-40 API SM/CF

STÄRK SEMISINTÉTICO SAE 10W-40 API SM/CF: Es un aceite de motor parcialmente sintético, multigrado y de baja viscosidad para usar en motores de automóviles de gasolina y diésel. Producido utilizando aceites base seleccionados de base mineral y sintética, su alto nivel de rendimiento se logra a través de la interacción de su composición especial de aceite base y aditivos avanzados.

El diseño moderno de los grados semisintéticos de Petrovöll STÄRK hace posible una amplia gama de aplicaciones y garantiza un rendimiento fiable en todas las condiciones de funcionamiento.

NIVEL DE DESEMPEÑO

API SM/CF, ACEA A3/B4-04, MB 229.1, Ford Motor Co.M2C-153E, aceite de larga duración BMW-98, VW 505 00/500 00, apto para motores japoneses.

BENEFICIOS Y VENTAJAS

- ✓ Proporciona una película lubricante estable, incluso con aceite caliente y bajo cargas excesivas.
- ✓ Ofrece un mayor nivel de protección contra la oxidación y un consumo de aceite muy bajo.
- ✓ Ofrece una protección fiable contra el "lodo negro".
- ✓ Previene la adherencia, lacado y coquización de cilindros, pistones, válvulas y turbocompresores.
- ✓ Reduce los costos de mantenimiento a través de una mayor vida útil del motor.

- ✓ Proporciona propiedades superiores antifricción y de limpieza del motor.



Características Típicas:

Pruebas	Resultados
Grado de Viscosidad	10W-40
Color	L 2.5
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	91.62
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	14.2
Índice de Viscosidad	160
Densidad @ 15°C, g/cm3	0.878
Foam Sequence I, II, III, ml/ml, Stability	0/0
TBN, mg KOH/g	7.5
Punto de Inflamabilidad COC, °C	220
Punto de Fluidez, °C	-33