



HYDKÖN ISO 68 AW MINERAL

HYDKÖN ISO 68 AW MINERAL: Es un aceite hidráulico antioxidante y antidesgaste de primera calidad para aplicaciones hidráulicas industriales. Se mezcla con materiales base seleccionados de alta calidad y aditivos especiales que brindan una excelente demulsibilidad, una estabilidad superior a la oxidación y térmica y una excelente capacidad de carga. Es aplicable donde los sistemas hidráulicos son susceptibles a la acumulación de depósitos o donde se forman sedimentos y depósitos con sistemas de productos convencionales que contienen engranajes y cojinetes.

NIVEL DE DESEMPEÑO

Cumple y excede los requisitos para:

DIN 51524-2: 2006-09, HUSKY HS 207, VICKERS M-2950-S, Fives Cincinnati, HOCNF, PARKER (DENISON HF1, HF2 y HF0)

BENEFICIOS Y VENTAJAS

- ✓ Altos niveles de protección contra el desgaste y rendimiento antioxidante prolongado.
- ✓ Buenas características detergentes y de dispersión.
- ✓ Buena protección contra la corrosión y proporciona una resistencia extrema a la oxidación.
- ✓ Térmicamente estable y aumenta el rendimiento de presión extrema.
- ✓ Buena capacidad de separación del aire y comportamiento espumante.
- ✓ Resistencia hidrolítica.





Características Típicas:

Pruebas	Resultados
Grado de Viscosidad ISO	68
Densidad @ 15°C, g/cm ³	0.881
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	68.0
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	8.73
Índice de Viscosidad	100
Punto de Inflamabilidad COC, °C	240
Punto de Fluidez, °C	-15